

# で変数を表現る



希望小売価格(配送費は無料) **¥248.500**  高圧式散布機は マックのバイオ生剤「マイクローブEX」。 活性化剤「マイクローブH」 及び水性洗浄剤「マックバブルクリーナー」 などを希釈して使用する専用の散布機です。

1000	型	式	MSE-51H-D
	質 量		33.6kg
	寸	法	長さ 860mm× 幅 500mm× 高さ 860mm
	吸	水量	7.5L/分
	希釈タンク容量		50L エアー攪拌機能付き
	最高圧力		3.0MPa{30kgf/cm²} 6 段切替
N. O. C.	エンジン排気量		25cc (ホンダ製)
	燃料タンク容量		0.55L ガソリン使用
	標準付属ノズル		スーパージェットミニ噴口
	ホース巻取機	ドラム寸法	芯径 95mm× 外径 310mm× 幅 210mm
		噴霧ホース	内径 6mm× 長さ 50m
		引き出し方向	360°

# 特長

- ●最高圧力は 3.0MPa (kgf/cm²) で圧力を 6 段切替えで調整できます。
- ●動力は空冷 4 サイクル 25cc のガソリンエンジン(ホンダ製)です。
- ●軽量アルミフレームを採用し組立式で、希釈タンク(50L)は脱着ができます。
- ●希釈タンクは微生物を活性化させるためのエアー攪拌機能を備えています。
- ●走行部は4輪のため安定性があり、後2輪がキャスター式(ストッパー付)で、方向転換も楽にできます。
- ●ホース巻取部はホースガイド式で、ホース (Φ6mm×50m) の引き出し、巻き取りがスムーズに行えます。
- ●希釈タンクはポリエチレン製で、水量の視認性も良好です。
- ●吸水口は大きく、横揺れ防止板付きのストレーナーを装備し、細かい不純物も除去できます。

## ■用途

- ●漏油事故による油汚染土壌処理用として
- ●河川、ため池、水田などの油膜汚染浄化処理用として
- ●水性洗浄剤を用いた油タンク、車輛、床面などの洗浄用として

## ■使用方法

#### 1. バイオ生剤の使用について一

- ①油分解処理バイオ生剤「マイクローブ EX」1セットを吸水ロストレーナーの上に載せて、希釈タンク(50L)が 満タンになるまで水を注入してください。
- ②希釈タンクが満タンになりましたら、微生物が活性化するまで、30分以上経ってから散布してください。 \*「マイクローブ EX」は可溶紙袋入りですので、そのままご使用ください。

#### 2. 活性化剤「マイクローブH」の使用について=

活性化剤「マイクローブ H」は水で 500 倍に希釈して使用いたしますので、希釈タンク (50L) に対して100cc注入して散布してください。

\*活性化剤「マイクローブH」は希釈後すぐに使用できます。

#### 3. 水性洗浄剤「マックバブルクリーナー」の使用について=

希釈タンク(50L)に、用途に応じて100~1,000倍に希釈して使用してください。







油分解処理バイオ生剤 マイクローブEX

活性化剤 マイクローブH ・ 水性洗浄剤 マックバブルクリーナー

※マックの「バイオ生剤」及び「水性洗浄剤」などの詳しい使用については、カタログを参照してください。

#### ■代理店

#### 販売元

# Macくマックテクニカルシステムズ株式会社

**〒103-0023** 

東京都中央区日本橋本町3丁目1-6 日本橋永谷ビル6F

[TEL]03-3242-3367 [FAX]03-3242-3368

[ホームページ] http://www.macts.co.jp

※製品改良のため、予告なく仕様の変更を行うことがあります。